



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 003.02 00025

Серия ВУ № 0015843

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии»; место нахождения: ул. Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск, Республика Беларусь; тел.: +375 17 374 55 01; адрес электронной почты (e-mail): info@belgim.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 003.02 от 25.10.2001

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект»; сведения о регистрации: зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 300528652; место нахождения: Московский проспект, 94Б, 210036, г. Витебск, Республика Беларусь; телефон: +375 21 248 01 20; адрес электронной почты (e-mail): info@vikab.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект»; место нахождения: Московский проспект, 94Б, 210036, г. Витебск, Республика Беларусь

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые пониженной пожарной опасности, с низким газо- и дымовыделением, с медными и алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, или поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц климатического исполнения УХЛ. Марки кабелей в соответствии с Приложением 1 на 3 (трех) листах (бланки ВУ 0007574, ВУ 0007575, ВУ 0007576).

ТУ ВУ 300528652.037-2015 «Кабели силовые пониженной пожарной опасности с низким газо- и дымовыделением». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011),

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ С06-2021, С06/1-2021 от 26.02.2021, выданных электротехнической лабораторией Общества с ограниченной ответственностью Производственного объединения "Энергокомплект", аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0963.

Отчета об анализе состояния производства от 25.09.2020.

Схема сертификации - 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» (разделы 4-6, 9-11). ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункты 5.3, 5.4, 5.6).

Хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690. Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей не менее 30 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты отгрузки от изготовителя.

Показатели пожарной опасности для кабелей с индексом нг(А)-LS – ПРГП П16, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 2, ПД 2.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.03.2021 ПО 03.03.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.

Бережных Евгений Викторович

Якусевич Татьяна Эдуардовна

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 003.02 00025

№ п/п	Наименование и обозначение продукции	Обозначение марки
1	Кабели силовые пониженной пожарной опасности категории А по нераспространению горения, с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (сшитого полиэтилена), с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом основных жил (1; 2; 3; 4; 5) номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50) мм ² , на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц.	ВВГнг-LS, ВВГЭнг-LS, ПвВГнг-LS, ПвВГЭнг-LS
2	Кабели силовые пониженной пожарной опасности категории А по нераспространению горения, с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (сшитого полиэтилена), с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом основных жил (2; 3; 4; 5) номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50) мм ² , на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц.	ВББШвнг-LS, ПвББШвнг-LS
3	Кабели силовые пониженной пожарной опасности категории А по нераспространению горения, с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (сшитого полиэтилена), с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом основных жил (2; 3) номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16) мм ² , на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц.	ВВГ-Пнг-LS, ПвВГ-Пнг-LS
4	Кабели силовые пониженной пожарной опасности категории А по нераспространению горения, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (сшитого полиэтилена), с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом основных жил (1; 2; 3; 4; 5) номинальным сечением (2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50) мм ² , на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц.	АВВГнг-LS, АВВГЭнг-LS, АПвВГнг-LS, АПвВГЭнг-LS
5	Кабели силовые пониженной пожарной опасности категории А по нераспространению горения, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (сшитого полиэтилена), с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом основных жил (2; 3; 4; 5) номинальным сечением (2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50) мм ² , на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц.	АВББШвнг-LS, АПвББШвнг-LS
6	Кабели силовые пониженной пожарной опасности категории А по нераспространению горения, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (сшитого полиэтилена), с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом основных жил (2; 3) номинальным сечением (2,5; 4; 6; 10; 16) мм ² , на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц.	АВВГ-Пнг-LS, АПвВГ-Пнг-LS
7	Кабели силовые пониженной пожарной опасности категории А по нераспространению горения, с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (сшитого полиэтилена), с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом основных жил 1 номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630; 800; 1000) мм ² , на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц.	ВВГнг-LS, ВВГЭнг-LS, ПвВГнг-LS, ПвВГЭнг-LS
8	Кабели силовые пониженной пожарной опасности категории А по нераспространению горения, с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (сшитого полиэтилена), с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом основных жил 2 и 5 номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240) мм ² , на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц.	ВВГнг-LS, ВВГЭнг-LS, ПвВГнг-LS, ПвВГЭнг-LS

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Березных Евгений Викторович
(Ф.И.О.)Якусевич Татьяна Эдуардовна
(Ф.И.О.)

РУП "Беларуская ўдручэнная тыяграфія" ім. А. Т. Наводнага" акад. 30.2018. т. 5000

Серия ВУ № 0007574

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 003.02 00025

№ п/п	Наименование и обозначение продукции	Обозначение марки
9	Кабели силовые пониженной пожарной опасности категории А по нераспространению горения, с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (сшитого полиэтилена), с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом основных жил 3 и 4 номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ² , на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц.	ВВГнг-LS, ВВГЭнг-LS, ПвВГнг-LS, ПвВГЭнг-LS
10	Кабели силовые пониженной пожарной опасности категории А по нераспространению горения, с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (сшитого полиэтилена), с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом основных жил 1 номинальным сечением (10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630) мм ² , на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц.	ВБбШвнг-LS, ПвБбШвнг-LS
11	Кабели силовые пониженной пожарной опасности категории А по нераспространению горения, с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (сшитого полиэтилена), с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом основных жил 2 и 5 номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240) мм ² , на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц.	ВБбШвнг-LS, ПвБбШвнг-LS
12	Кабели силовые пониженной пожарной опасности категории А по нераспространению горения, с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (сшитого полиэтилена), с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом основных жил 3 и 4 номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ² , на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц.	ВБбШвнг-LS, ПвБбШвнг-LS
13	Кабели силовые пониженной пожарной опасности категории А по нераспространению горения, с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (сшитого полиэтилена), с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом основных жил 2 и 3 номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16) мм ² , на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц.	ВВГ-Пнг-LS, ПвВГ-Пнг-LS
14	Кабели силовые пониженной пожарной опасности категории А по нераспространению горения, с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (сшитого полиэтилена), с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с числом основных жил 1 номинальным сечением (2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630; 800; 1000) мм ² , на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц.	АВВГнг-LS, АВВГЭнг-LS, АПвВГнг-LS, АПвВГЭнг-LS
15	Кабели силовые пониженной пожарной опасности категории А по нераспространению горения, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (сшитого полиэтилена), с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом основных жил 2 и 5 номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240) мм ² , на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц.	АВВГнг-LS, АВВГЭнг-LS, АПвВГнг-LS, АПвВГЭнг-LS

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Бережных Евгений Викторович
(Ф.И.О.)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Якусевич Татьяна Эдуардовна
(Ф.И.О.)

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 003.02 00025

№ п/п	Наименование и обозначение продукции	Обозначение марки
16	Кабели силовые пониженной пожарной опасности категории А по нераспространению горения, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (сшитого полиэтилена), с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом основных жил 3 и 4 номинальным сечением (2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ² , на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц.	АВВГнг-LS, АВВГЭнг-LS, АПвВГнг-LS, АПвВГЭнг-LS
17	Кабели силовые пониженной пожарной опасности категории А по нераспространению горения, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (сшитого полиэтилена), с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом основных жил 1 номинальным сечением (10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630) мм ² , на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц.	АВБбШвнг-LS, АПвБбШвнг-LS
18	Кабели силовые пониженной пожарной опасности категории А по нераспространению горения, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (сшитого полиэтилена), с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом основных жил 2 и 5 номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240) мм ² , на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц.	АВБбШвнг-LS, АПвБбШвнг-LS
19	Кабели силовые пониженной пожарной опасности категории А по нераспространению горения, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (сшитого полиэтилена), с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом основных жил 3 и 4 номинальным сечением (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400) мм ² , на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц.	АВБбШвнг-LS, АПвБбШвнг-LS
20	Кабели силовые пониженной пожарной опасности категории А по нераспространению горения, с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (сшитого полиэтилена), с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом основных жил 2 и 3 номинальным сечением (2,5; 4; 6; 10; 16) мм ² , на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц.	АВВГ-Пнг-LS, АПвВГ-Пнг-LS

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Бережных Евгений Викторович
(Ф.И.О.)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Якусевич Татьяна Эдуардовна
(Ф.И.О.)